

Central Domótica



SSI 18 es un sistema domótico totalmente integrado ideado para instalaciones de grado medio.

Incluye funciones de seguridad, gestión energética, gestión técnica, confort y automatización. Equipado con el transmisor telefónico CT18 nos permite realizar todo tipo de operaciones a través de la línea telefónica.

2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	1F	13	X	X	X	CT18*	CT18*	CT18*	CT18*	CT18*

\* Equipado con transmisor telefónico (Opcional)

Características Generales

Tipo de Dispositivo:	Unidad de control
Detección de Movimiento:	2 zona(s)
Autoprotección:	Si
Detección de Incendio:	Si
Detección de Fuga de Agua:	Si
Detección de Fuga de Gas:	Si
Alarma Médica:	Si
Alarma Técnica:	Si
Fallo de Red:	Si
Batería Baja:	Si
Climatización:	2 zona(s)
Célula Crepuscular:	Si
Racionalización de Consumo:	Monofásica
Número de Salidas Directas:	9
Número de Salidas Bus B4R:	4
Gestión Telefónica:	CT18 (véase reverso)

Características Técnicas

Alimentación:	220V / 10% - 50Hz - Clase 2
Protección:	Sobretensiones Transitorias
Cargador Batería:	12V 2'1AH incorporado
Autonomía Batería:	según tamaño instalación
Programación:	EEPROM (no volátil)
Salidas Relé Directas:	220V / 500mA
Salidas Relé Bus B4R:	220V / 5A
Dimensiones:	240 x 160 x 88.5 mm
Color:	RAL 9002 gris crema

# SSI 18 equipado con transmisor telefónico

## Central Domótica - Gestión Telefónica

### Recepción de instrucciones a través de teléfono



En cualquier momento y desde cualquier teléfono, efectúe una llamada al equipo y a través de un sencillo menú vocal podrá acceder a las opciones del sistema, cambiar el estado de la seguridad, conectar la calefacción o encender el riego automático, por ejemplo.

#### Características

Mensajes:	Síntesis Vocal
Recepción inst.:	Tonos DTMF
Cohabitaje:	Si
Código de entrada:	4 cifras

### Transmisión de alarmas a teléfono particular



En caso de alarma el sistema efectuará un ciclo de llamadas a cuatro números de teléfono de su elección, repitiéndose hasta recibir la confirmación de recepción del mensaje, que se realizará a través de un código de dos cifras.

#### Características

Mensajes:	Síntesis Vocal
Recepción inst.:	Tonos DTMF
Código Confirmación:	2 cifras

### Transmisión de alarmas a Central Receptora de Alarmas (C.R.A.)



Si prefiere puede contratar un servicio de supervisión de alarmas a un equipo de profesionales (C.R.A.) y escoger para cada alarma la transmisión a particular o a central receptora.

#### Características

Protocolos:	4+2, Ademco, Sescoc, Radionics
Handshake:	1400 / 2300 Hz
Velocidad Td:	10 pps / 20 pps

### Telegestión



Para disponer de toda la capacidad del equipo a distancia, el software de Telegestión (*ref. SSI1x*) permite acceder a la programación de usuario (climatización, automatismos...), visualizar los estados del sistema (seguridad, salidas...) y manipular el equipo desde un PC conectado a la línea telefónica.

#### Características

Plataforma:	PC - Windows
Norma de comunicación:	CCITT v.23
Velocidad de comunicación:	1.200bps

### Telemantenimiento



El técnico o instalador puede utilizar el software de Telemantenimiento (*ref. SSI1xPRO*) para hacer un análisis previo del sistema a través de la visualización de estados de entradas, salidas, variables, acceso a la parametrización completa del equipo y registro de incidencias. Con este software reducimos el número de desplazamientos necesarios para el mantenimiento de una instalación ofreciendo una herramienta de análisis y programación a distancia.

#### Características

Plataforma:	PC - Windows
Norma de comunicación:	CCITT v.23
Velocidad de comunicación:	1.200bps

S.G.I. Sistemas, S.A. - C/ Montserrat, 122 - 1º 1ª - 08140 CALDES DE MONTBUI (Barcelona) - NIF A-60428596  
Tel. +34 93 862 63 32 - Fax +34 93 865 35 03 - e-mail: [sgi@sgisistemas.com](mailto:sgi@sgisistemas.com) - [www.sgisistemas.com](http://www.sgisistemas.com)